

INSTRUCȚIUNI DE TRANSPORT ȘI DEPOZITARE A TABLEI TRAPEZOIDALE ȘI A ȚIGLEI METALICE

- Vă rugăm să verificați neapărat dacă specificația de livrare corespunde materialelor livrate efectiv. În caz de constatare a eventualelor lipsuri sau daune, trebuie să întocmiți un proces-verbal sau să descrieți pe scrisoarea de trăsură și să confirmați prin semnătura transportatorului.
- Pentru descărcare, se recomandă utilizarea unui sistem de curele sau a unui stivuitor prevăzut cu furci cu o deschidere de MINIM 1500mm. În timpul descărcării, materialele trebuie să fie protejate împotriva zgârieturilor și adânciturilor. În timpul unei eventuale descărcări manuale, foile nu trebuie lăsate să se frece între ele, nici pe sol. Foile trebuie transportate în poziția verticală, și trebuie să nu uitați să angajați un număr adecvat de persoane, adică minim 1 persoană/1metru liniar de panou, adică de exemplu, un panou cu o lungime de 4 metri liniari ar trebui să fie transportat de 4 persoane, adică câte 2 pe fiecare parte.
- Ambalajele originale din fabrică ale tablei oferă protecție numai pentru transport și depozitare pe termen scurt. Foile de tablă în pachete și colaci nu trebuie depozitate în aer liber sau în încăperi expuse la acțiunea umidității și a temperaturilor variabile.
- Foile de tablă zincată și aluzinc în ambalajul din fabrică pot fi depozitate maxim 2 zile din momentul livrării. În schimb, foile din tabla placată pot fi depozitate maxim 3 săptămâni. Înainte de acest timp, toate foile de tablă trebuie scoase din ambalaj și uscate. Foile de tablă zincată și aluzinc trebuie protejate suplimentar cu un strat de ulei conservant. Toate foile trebuie să fie așezate la un unghi de cel puțin 3 ° într-o încăpere închisă pe suporturi de lemn uscate, situate la cel puțin 200 mm de sol. În plus, fiecare foaie trebuie să fie despărțită cu șipci de lemn uscate care să asigure circulația liberă a aerului. Foile protejate în acest fel pot fi depozitate maximum 6 luni de la data producției.
- Tabla nu poate fi depozitată în apropierea de ex. a îngrășămintelor, acizilor și a altor substanțe agresive.
- Tabla înfoliată trebuie neapărat protejată împotriva umezelii. Dacă foile de tablă acoperite cu folie se udă, folia trebuie îndepărtată imediat. Foile de tablă înfoliate pot fi stocate maxim 3 luni, cu condiția să fie uscate și depozitate în încăperi închise pentru a fi protejate împotriva radiațiilor solare. Folia de protecție trebuie neapărat îndepărtată înainte de montarea tablei.
- Pentru transport, folosiți o mașină cu o lungime a platformei de încărcare nu mai mică decât lungimea panourilor de tablă.
- După finalizarea montajului, este obligatoriu să curățați suprafața tablei de pilături, șuruburi și alte impurități.
- Orice reclamații cauzate de depozitarea care nu este conformă cu aceste instrucțiuni vor fi respinse în mod absolut.
- Instrucțiunile de montare pentru fiecare produs sunt prezentate în broșuri separate.
- Indiferent de locația clădirii, pentru a preveni orice risc de îmbătrânire prematură, placarea peretelui și a acoperișului trebuie inspectată în mod regulat și supusă întreținerii cel puțin o dată pe an.

Vă rugăm să verificați neapărat dacă specificația de livrare corespunde materialelor livrate efectiv. În caz de constatare a eventualelor lipsuri sau daune, trebuie să întocmiți un proces-verbal sau să descrieți pe scrisoarea de trăsură și să confirmați prin semnătura transportatorului.


Perioada maximă de depozitare în ambalajul original din fabrică:

- tabla zincată și aluzinc - 2 zile
- tabla placată - 3 săptămâni



Toate foile trebuie să fie stivuite la un unghi de minim 3 ° într-o încăpere închisă, pe suporturi de lemn uscate, situate la minimum 200 mm de sol. În plus, fiecare foaie trebuie să fie despărțită cu șipci de lemn uscate care să asigure circulația liberă a aerului.

Perioada maximă de depozitare a tablei este de 6 luni.



Foile de tablă trebuie depozitate sub un acoperiș departe de sursele de umiditate și protejate de lumina soarelui. Tabla nu poate fi depozitată în apropierea îngrășămintelor, acizilor, sărurilor și a altor substanțe corozive.

Se recomandă: acoperirea acoperișului trebuie să se realizeze în decurs de 4 săptămâni de la data livrării.

